



## PSR-15T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού  
433,92MHz

Rolling code transmitter at 433,92 MHz



Το PSR-15T είναι χειριστήριο keeloq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92MHz. Ανθεκτικό στη χρήση του και εύχρηστο. Ενδείκνυται για χρήση μέχρι 3 διαφορετικών καναλιών.

PSR-15T is a keeloq rolling code transmitter at frequency 433,92MHz. Durable and easy to use. Indicative use up to 3 different channels.

### Κύρια χαρακτηριστικά:

- 2 μπουτόν - δυνατότητα 3 καναλιών
- Τροφοδοσία 12V – μπαταρία τύπου LR23A
- Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



### Main specifications:

- 2 buttons - 3 channels
- Power supply 12V – battery type LR23A
- Radio range from 30 to 150m.
- Operating temperature -20°C – 60°C
- Very small size, shock resistant ABS



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο  
Scan to view the technical leaflet



## PSR-25T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού  
433,92MHz

Rolling code transmitter at 433,92 MHz



Το PSR-25T είναι χειριστήριο keeloq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92 MHz. Το εξωτερικό του καπάκι, προστατεύει τα μπουτόν από άσκοπα πατήματα. Μεταλλικό και κομψό. Ενδείκνυται για χρήση μέχρι 3 διαφορετικών καναλιών.

PSR-25T is a keeloq rolling code transmitter at frequency 433,92 MHz. The external housing protects the buttons of the transmitter from aimless pressing. Indicative use up to 3 different channels.

### Κύρια χαρακτηριστικά:

- 2 μπουτόν - δυνατότητα 3 καναλιών
- Τροφοδοσία 12V μπαταρία τύπου LR27A
- Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



### Main specifications:

- 2 buttons - 3 channels
- Power supply 12V battery type LR27A
- Radio range from 30 to 150m.
- Operating temperature -20°C – 60°C
- Very small size, shock resistant ABS



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο  
Scan to view the technical leaflet



## S-18T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού  
433,92MHz

Rolling code transmitter at 433,92 MHz



Το S-18T είναι χειριστήριο keeloq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92MHz. Το μέγεθος και ο σχεδιασμός του το κάνει ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Έχει δύο μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ενδείκνυται για χρήση μέχρι 6 διαφορετικών καναλιών.

S-18T is a keeloq rolling code transmitter, at frequency 433.92 MHz. Special and unique design. It has two batteries for longer life. It is suitable for use up to 6 different channels.

### Κύρια χαρακτηριστικά:

- 3 μπουτόν - δυνατότητα 6 καναλιών
- Τροφοδοσία 6V - 2 μπαταρίες 3V CR2016
- Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C - 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



### Main specifications:

- 3 buttons - 6 channels
- Power supply 12V - 2 batteries 3V CR2016
- Radio range from 30 to 150m.
- Operating temperature -20°C - 60°C
- Very small size, shock resistant ABS



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο  
Scan to view the technical leaflet

Χειριστήρια  
Transmitters



## PSR-38T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού  
433,92MHz

Rolling code transmitter at 433,92 MHz



Το PSR-38T είναι χειριστήριο keeloq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92MHz. Κομψό στο σχεδιασμό του και ανθεκτικό στη χρήση του χάρη στο ενσωματωμένο προστατευτικό του. Διαθέτει δύο μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ενδείκνυται για χρήση μέχρι 6 διαφορετικών καναλιών.

PSR-38T is a keeloq rolling code transmitter at frequency 433,92MHz. Stylish design and durable due to its built-in protector. It has two batteries for longer life. It is suitable for use up to 6 different channels.

### Κύρια χαρακτηριστικά:

- 3 μπουτόν - δυνατότητα 6 καναλιών
- Τροφοδοσία 6V - 2 μπαταρίες 3V CR2016
- Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C - 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



### Main specifications:

- 3 buttons - 6 channels
- Power supply 6V - 2 batteries 3V CR2016
- Radio range from 30 to 150m.
- Operating temperature -20°C - 60°C
- Very small size, shock resistant ABS



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο  
Scan to view the technical leaflet



## PTR-15T

Χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού  
868,3MHz

Rolling code transmitter at 868,3 MHz



Το PTR-15T είναι χειριστήριο keelooq κυλιόμενης κωδικοποίησης, συχνότητας 868,3 MHz. Ανθεκτικό στη χρήση του και εύχρηστο. Ενδείκνυται για χρήση μέχρι 3 διαφορετικών καναλιών.

PTR-15T is a keelooq rolling code transmitter at frequency 868,3MHz. Durable and easy to use. Indicative use up to 3 different channels.

### Κύρια χαρακτηριστικά:

- 2 μπουτόν - δυνατότητα 3 καναλιών
- Τροφοδοσία 12V μπαταρία τύπου LR23A
- Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



### Main specifications:

- 2 buttons - 3 channels
- Power supply 12V battery LR23A
- Radio range from 30 to 150m.
- Operating temperature -20°C – 60°C
- Very small size, shock resistant ABS



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο  
Scan to view the technical leaflet



## PSR-28T

Πολυκάναλο χειριστήριο κυλιόμενου  
κωδικού 433,92 MHz

Multi channel rolling code transmitter at 433,92 MHz



Το PSR-28T είναι χειριστήριο κυλιόμενου κωδικού συχνότητας 433,92 MHz. Μπορεί να χειριστεί 6 διαφορετικές ζώνες 2 καναλιών. Ιδανικό για εσωτερική χρήση διαχείρισης πολλών ρολών ή φώτων.

PSR-28T is a rolling code transmitter at frequency 433,92 MHz. It is suitable for use up to 6 different zones of 2 channels each. Ideal for indoor use of multiple rolling shutters or lights.

### Κύρια χαρακτηριστικά:

- 6 ζώνες των 2 καναλιών η κάθε μια
- Τροφοδοσία 12V μπαταρία τύπου LR23A
- Τάση λειτουργίας από 6,5V (min) – 12V.
- Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



### Main specifications:

- 6 different zones of 2 channels each zone
- Power supply 12V battery type LR 23A
- Working voltage from 6,5V (low battery) to 12V
- Radio range from 30 to 150m.
- Operating temperature -20°C – 60°C
- Very small size, shock resistant ABS



Σκανάρετε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο  
Scan to view the technical leaflet